

zadania	Rozwiązanie									
<p>Zad 1 (3pkt) Napisz kod HTML, którego efektem będzie następująca tabela:</p> <table><tr><td>asd</td><td>ad</td><td>ghsd</td></tr><tr><td>asd</td><td></td><td>ad</td></tr><tr><td>asd</td><td>ad</td><td>ghsd</td></tr></table>	asd	ad	ghsd	asd		ad	asd	ad	ghsd	
asd	ad	ghsd								
asd		ad								
asd	ad	ghsd								
<p>Zad 2 (3pkt) Podaj definicję stylu CSS, który sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą wyjustowane, pisane wielkimi literami, a odstępy między wyrazami będą ustawione na 5px.</p>										
<p>Zad 3 (3pkt) Zdefiniuj w języku CSS formatowanie hiperłącza, aby odwiedzony link był w kolorze zielonym (kolor w kodzie heksadecymalnym) i z tekstem przekreślonym.</p>										
<p>Zad 4(2pkt) Kolor zapisany kodem heksadecymalnym: #1510FE zapisz w kodzie RGB</p>										
<p>Zad 5 (1pkt) Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW. (zakreśl poprawną odpowiedź)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Lokalny, Wewnętrzny, Zewnętrzny.• Zewnętrzny, Wydzielone bloki, Lokalny.• Rozciąganie stylu, Zewnętrzny, Lokalny.• Wewnętrzny, Zewnętrzny, Rozciąganie stylu									
<p>Zad 6 (3pkt) Podaj definicję stylu w CSS pozwalającą dodać kreskowane obramowaie o szerokości 5px dla obrazka o id="obrazek".</p>										
<p>Zad 7 (4pkt) Podaj kod w CSS dodający obrazek „obrazek.jpg” do tła strony, położony w prawym, górnym rogu i nieruchomy względem okna przeglądarki. (obrazek nie powtarza się)</p>										
<p>Zad 8 (2pkt) Zdefiniuj regułę CSS formatującą wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli oraz tekst pisany kapitalikami.</p>										
<p>Zad 9 (2pkt)Kolor jest zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8). Przekształć kod do postaci szesnastkowej.</p>										

<p>Zad 10 (2pkt) Jednym ze sposobów definiowania kolorów w CSS jest standard hsl. Wymień kolejno parametry, które podajemy definiując kolor oraz ich zakresy</p>	
<p>Zad 11(2pkt) Zdefiniuj regułę CSS ustawiającą punktory listy punktowanej na grafikę „punktory.jpg” oraz listy numerowanej: styl punktora cyfry rzymskie wielkie</p>	
<p>Zad 12 (3pkt) Wprowadź następujący styl dla odsyłaczy: aktywny: brak podkreślenia, przy najechaniu myszką: zmiana wyglądu kursora na krzyżyk.</p>	
<p>Zad 13 (2pkt) Napisz kod dołączający zewnętrzny arkusz stylu „style.css” do dokumentu HTML. Podaj przykład dołączenia inline stylu css do znacznika h1 w dokumencie HTML</p>	
<p>Zad 14 (1pkt)</p> <p>Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?</p> <div data-bbox="507 1120 1193 1198" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Dobre strony mojej strony </div> <p>A. <code><p>Dobre strony </p><p style="letter-spacing:3px">mojej strony</p></code> B. <code><h3>Dobre strony </h3><h3 style="letter-spacing:3px">mojej strony</h3></code> C. <code><div>Dobre strony </div><div style="letter-spacing:3px">mojej strony</div></code> D. <code>Dobre strony mojej strony</code></p>	
<p>Zad 15 (1pkt)</p> <p>Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS</p> <p>A. <code>padding: 50px, 40px, 20px, 30px;</code> B. <code>padding: 50px, 20px, 40px, 30px;</code> C. <code>padding: 20px, 40px, 30px, 50px;</code> D. <code>padding: 40px, 30px, 50px, 20px;</code></p>	